

W-19

معرفی :

محصول «W19» بر پایه سیمان و زودگیر کننده است و در تماس با آب بلافاصله سخت می شود. این ملات تنها نیاز به افزودن آب دارد تا ظرف مدت چند ثانیه نشتی آب را مسدود نماید. ابتدا محصول را با کمی آب مخلوط نموده تا به شکل خمیر درآید و سپس آن را روی محل نشت فشار داده و نگه دارید تا حین گرم شدن، سخت گردد. در اکثر موارد این روش به آب بندی دائم منجر نمی شود و می بایست با ترکیب و روش های مناسب، آب بندی را تکمیل نمایید. از این محصول میتوان در ترکیب با سایر مصالح پایه سیمانی بهره برد تا خاصیت زودگیر کنندگی را در آنها ایجاد نمود. بدین منظور با کارشناسان مشورت نمایید.

محل آب بندی باید عاری از هرگونه گرد و خاک، روغن، گریس و نیز فاقد آب تجمع یافته باشد. مقدار مورد نیاز از محصول را با آب اندک مرطوب نمایید (حداکثر ۱۰٪) و با دستکش به گونه ای مخلوط کنید که قابلیت قالب بندی داشته باشد. ملات حاضر حداکثر ده دقیقه فرصت مصرف دارد پس بلافاصله آن را در کناره های محل نشت قرار داده تا سخت شود و این عمل را تا محل اصلی نشت ادامه دهید تا نشتی به طور کامل از بین برود. اگر پس از مدتی نشتی ادامه یابد، می بایست عملیات را تکرار کرد و با ترکیبی از مصالح W-15 و R-44 نشتی را کنترل نمایید.

مشخصات فنی :

- رنگ: خاکستری
- حالت فیزیکی: پودری
- فاقد یون کلر است و لیکن به واسطه نسبت بالای سیمان، بسیار خورنده می باشد.
- وزن مخصوص: ۱۹۵۰ کیلوگرم در متر مکعب
- مقاومت فشاری سه روزه: ۳۵ مگا پاسکال
- غیر سمی است و در سیستم های مرتبط با آب آشامیدنی قابل استفاده است.

بسته بندی :

این محصول در بسته بندی تک جزیی به وزن ۴ یا ۲۵ کیلوگرم عرضه می گردد.

انبارداری :

دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در بازه دمایی ۲ تا ۳۵ درجه سانتیگراد : حداقل شش ماه فرصت مصرف خواهد داشت.