

## پرایمر پرامین W-09

### معرفی:

پرایمر نفوذی شفاف مایل به قهوه ای با کد «W-09» بر پایه پلیمرهای اشباع کننده و رقیق سازهای مخصوص، بصورت تک جزئی و آماده مصرف، عرضه می شود. پرایمر پرامین با اشباع سطوح چوبی و گچی از جذب و انتشار رطوبت جلوگیری می کند تا چسبندگی پایدار برای لایه های رنگ بروی سطح تامین گردد. این محصول قابلیت اجرا با قلمو و اسپری را دارد و برای تنظیم ویسکوزیته می توانید تا ده درصد با آب رقیق نمایید. ضخامت بهینه بروی سطوح چوبی و گچی ۵۰ میکرون می باشد.

### مشخصات فنی:

- رنگ پایه: شفاف و بیرنگ - مایل به قهوه ای
- مقاومت در برابر UV مناسب است.
- قابل اجرا بر سطوح افقی و عمودی با چسبندگی و پایداری بر سطوح گچی و چوبی
- مقاومت چسبندگی: به علت نفوذ جزئی از ساختار میشود
- چگالی: ۱/۱
- میزان مصرف بر سطح تخت ایده آل با ضخامت خشک ۵۰ میکرون : ۰/۱ کیلوگرم بر مترمربع
- دمای مناسب محیط کار و زمان عمل آوری: از +۱ تا +۴۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت محیطی مجاز: کمتر از ۹۰٪
- نوع واکنش: ترمو پلاست
- زمان گیرش در ۲۵ درجه سانتیگراد: اولیه: نیم ساعت، ثانویه: ۲ ساعت، نهایی: ۷ روز
- دمای سرویس: از -۳۰ تا +۶۵ درجه سانتیگراد

### بسته بندی:

این محصول در بسته بندی تک جزئی به وزن ۴ یا ۲۰ کیلوگرم عرضه می گردد.

### انبارداری:

دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در بازه دمایی ۲ تا ۳۸ درجه سانتیگراد: حداقل یک سال فرصت مصرف خواهد داشت.

